

型 号 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 (吊装双面双向)

产品参数

型号	TL-BLJC-2LRE II 1W-D
安装方式	吊装
产品尺寸	L380*W150*H9mm
外壳材质	高品氧化铝/铝合金拉丝/不锈钢拉丝 (可选)
应急供电方式	集中电源型, 便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² , 应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP30
功能	可编程控制、应急频闪, 开关灯、可联动调向



型 号 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 (吊装双面向右)

产品参数

型号	TL-BLJC- 2RE II 1W-D
安装方式	吊装
产品尺寸	L380*W150*H9mm
外壳材质	不锈钢拉丝, 超薄设计
应急供电方式	集中电源型, 便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² , 应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP30
功能	可编程控制、应急频闪, 开关灯



型 号 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 (壁挂单面双向)

产品参数

型号	TL-BLJC-1LRE II 1W-B
安装方式	壁挂
产品尺寸	L380*W150*H9mm
外壳材质	不锈钢拉丝, 超薄设计
应急供电方式	集中电源型, 便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² , 应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP30
功能	可编程控制、应急频闪, 开关灯、可联动调向



型 号

集中电源集中控制型消防应急标志灯具（壁挂单面向左）

产品参数



型号	TL-BLJC- 1LE II 1W-B
安装方式	壁挂
产品尺寸	L380*W150*H9mm
外壳材质	不锈钢拉丝，超薄设计
应急供电方式	集中电源型，便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² ，应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP30
功能	可编程控制、应急频闪，开关灯

型 号

集中电源集中控制型消防应急标志灯具（壁挂单面向右）

产品参数



型号	TL-BLJC- 1RE II 1W-B
安装方式	壁挂
产品尺寸	L380*W150*H9mm
外壳材质	不锈钢拉丝，超薄设计
应急供电方式	集中电源型，便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² ，应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP30
功能	可编程控制、应急频闪，开关灯

型 号

集中电源集中控制型消防应急标志灯具（壁挂安全出口）

产品参数



型号	TL-BLJC- 10E II 1W-B
安装方式	壁挂
产品尺寸	L380*W150*H9mm
外壳材质	不锈钢拉丝，超薄设计
应急供电方式	集中电源型，便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² ，应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP30
功能	可编程控制、应急频闪，开关灯

型 号

集中电源集中控制型消防应急标志灯具（壁挂楼层标识）

产品参数

型号	TL-BLJC-10E II 1W-1F
安装方式	壁挂
产品尺寸	L380*W150*H9mm
外壳材质	不锈钢拉丝，超薄设计
应急供电方式	集中电源型，便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² ，应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP30
功能	可编程控制、应急频闪，开关灯




型 号

集中电源集中控制型消防应急标志灯具（壁挂楼层标识）

产品参数

型号	TL-BLJC-1LRE I 1W-DM
安装方式	地埋
产品尺寸	φ245*H33mm
外壳材质	不锈钢底壳+钢化玻璃面板
应急供电方式	集中电源型，便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² ，应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP65
功能	可编程控制、应急频闪，开关灯、可联动调向



型 号

集中电源集中控制型消防应急标志灯具（壁挂楼层标识）

产品参数

型号	TL-BLJC-1LE I 1W-DM
安装方式	地埋
产品尺寸	φ170*H33mm
外壳材质	不锈钢底壳+钢化玻璃面板
应急供电方式	集中电源型，便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² ，应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP65
功能	可编程控制、应急频闪，开关灯



型 号

集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品参数



型号	TL-ZFJC-E3W-X
安装方式	壁挂/吸顶
产品尺寸	φ108*H65mm
外壳材质	金属+PC阻燃塑料
应急供电方式	集中电源型，便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² ，应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP30
功能	可编程控制，联动控制点亮，可定时点亮

集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品参数



型号	TL-ZFJC-E3W-Q
安装方式	嵌顶
产品尺寸	φ140*H45mm
外壳材质	PC阻燃塑料
应急供电方式	集中电源型，便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² ，应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP30
功能	可编程控制，联动控制点亮，可定时点亮

集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品参数



型号	TL-ZFJC-E3W-B
安装方式	壁挂
产品尺寸	L260*H250*W50mm
外壳材质	PC阻燃塑料
应急供电方式	集中电源型，便于维护
表面亮度	节电模式15cd/m ² -300cd/m ² ，应急状态50cd/m ² -300cd/m
输入电压	DC36V
额定功率	< 1W
防护等级	IP30
功能	可编程控制，联动控制点亮，可定时点亮